

Multi Tape

ELASTISCHE PVC ISOLATIETAPE



- ✓ Flexibel en plastisch rond alle materialen.
- ✓ Eenvoudig te scheuren.
- ✓ Waterdicht en waterbestendig.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: PVC en gemodificeerde rubberlijm.
- Dikte: 130 micron.
- Treksterkte: 26 N/cm.
- Rek bij breuk: 180%.
- Adhesiekracht: op staal: 2,4 N/cm en op eigen toplaag: 2,1 N/cm.
- Applicatietemperatuur: 0°C tot +40°C.
- Temperatuurbestendigheid: -5°C tot +70°C.
- Doorslagspanning: 8000 V.
- Isolatieweerstand: 100 000 MΩ.
- Maximale voltage: 600 V.
- Bestendigheid: UV-stralen, zuren, zouten, basen, water, zeewater, vetten.
- Houdbaarheid: 24 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.

Verpakking

Multi Tape zwart - rol 19mm / 20m (= 8st)

977380490

Product

Karakteristieken

Sterk en vormstabiel met een hoge permanente hechting op alle materialen. Weerbestendig en bestand tegen wrijving, water en UV-stralen. Dankzij de hoge elasticiteit en vormbaarheid eenvoudig te gebruiken op complexe vormen en kleine connectoren. Voldoet aan RoHS3 en is opgebouwd uit zelfdovend materiaal.

Toepassingen

- Isoleren van kabels en stroomdraden.
- Isoleren van kabelschoenen, contacten, connectoren.
- Elektrisch beveiligen van kabelverbindingen.
- Herstellen van beschadigde kabelmantels.

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere ondergrond in overlappende windingen.
- Goed aandrukken.

Minimaal één winding op bestaande isolatie of kabelmantel voor optimaal resultaat.