



E-Protect

TOTALE E-BIKE BESCHERMING

- ✓ Droog reinigen
- ✓ Smeermiddel voor onderdelen
- ✓ Elektrische bescherming

Technische Eigenschappen

- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Denistiteit bij 20°C: 0,811.
- Geur: Kenmerkend.
- Dampdruk: 8,53 bar.
- Kookpunt: 187°C – 300°C.
- Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,81g.
- Temperatuurbestendig: -80°C tot +190°C.
- Dynamische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s.
- Kinematische viscositeit bij 20°C: 1 mPa.s. Based on Mineral oil.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

E-Protect - aerosol 500ml

977370924

Product

Karakteristieken

Geur- en kleurloos onderhoud van fietsen.

Voor het snel reinigen van fietsen: E-Protect lost vuil op (zelfs teervlekken), zodat het makkelijk te verwijderen is (dikke lagen modder wel eerst verwijderen met stromend water).

Voor het smeren van fietsen: E-Protect biedt de nodige smering voor alle kleine onderdelen, zelfs schuifsloten.

Voor het beschermen van fietsen: E-Protect beschermt tegen vervuiling en maakt latere reiniging éénvoudig.

Daarenboven reinigt E-Protect alle elektrische onderdelen, verwijdert oxidatie en beschermt al die elektrische delen tegen corrosie en vocht en zorgt zodoende voor een optimale elektrische geleiding.

Toepassingen

- Onderhoud van elektrische contacten: reinigt en beschermt.
- Smering van kleine onderdelen zoals scharnierpunten, vorkpoten, assen en wielrijen van de derailleur, remhendels, sloten, ...

Gebruik

Fiets reinigen zonder water

- Remschijven beschermen met een microvezeldoek.
- Fiets volledig behandelen (uitgezonderd remschijven).
- Laten inwerken en nawrijven met licht bevochtigde microvezel doek.

Fietsonderdelen smeren

- Spuit E-Protect op alle bewegende onderdelen
- Het overtollige wegwrijven.

Gebruik voor het smeren van de ketting Bike7 Lubricate of Bike7 Pro Wax.

Reiniging van elektrische contacten

- inspuiten met E-Protect, even laten inwerken en de fiche enkele keren in- en uit mekaar schuiven.
- Spuit E-Protect in de fiche om de losgemaakte oxidatie te verwijderen en de contacten te beschermen.
- Wacht even en schuif de fiches terug in mekaar.

Bescherming van elektrische contacten

- Doe de fiche open en spuit E-Protect aan beide kanten.
- Wacht even en schuif de fiches terug in mekaar.
- Ook de contactpunten van de batterij behandelen.