







# ELASTISCHES PVC-ISOLIERBAND

- Flexibel und passt sich allen Formen um alle Materialien herum an.
- Leicht abzureißen.
- Wasserdicht und wasserbeständig.

## **Technische Informationen**

- · Zusammensetzung: PVC und modifizierter Kautschukkleber.
- Dicke: 130 Mikrometer.
- · Zugfestigkeit: 26 N/cm.
- · Bruchdehnung: 180 %.
- · Adhäsionskraft: Stahl: 2,4 N/cm und eigene obere Schicht: 2,1 N/cm.
- · Anwendungstemperatur: zwischen 0 °Cund +40°C.
- · Temperaturbeständigkeit: von -5°C bis +70°C.
- Durchbruchspannung: 8000 V.
- Isolationswiderstand: 100.000 M $\Omega$ .
- · Maximalspannung: 600 V.
- · Beständigkeit: gegen UV-Strahlen, Säuren, Salze, Basen, Wasser, Meerwasser, Fette.
- · Haltbarkeit: 24 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.

# Verpackung

Multi Tape schwarz - Rolle

977380490

#### **Produkt**

## Eigenschaften

Stark und stabil mit hoher dauerhafter Haftung auf allen Materialien. Witterungsbeständig und widerstandsfähig gegen Reibung, Wasser und UV-Strahlen. Dank seiner hohen Elastizität und Formbarkeit lässt es sich leicht bei komplexen Formen und kleinen Verbindern einsetzen. RoHS3-konform und aus selbstlöschenden Materialien hergestellt.

## Anwendungen

- · Isolierung von Kabeln und Drähten.
- Isolierung von Kabelschuhen, Kontakten und Verbindern.
- · Elektrischer Schutz von Kabelverbindungen.
- · Reparatur beschädigter Kabelmäntel.

# Verwendung

- · Auf sauberen Untergrund überlappend aufbringen.

Machen Sie mindestens eine Windung an der vorhandenen Isolierung oder Ummantelung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

