

Lubricate Quick Wet



KETTINGSMEERMIDDEL VOOR LANGE AFSTANDEN

- ✓ Bescherming tegen roest
- ✓ Water bestendig
- ✓ Extreme omstandigheden

Technische Eigenschappen

- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar.
- Uitzicht: dik vloeibaar.
- Geur: kenmerkend.
- Viscositeit bij 20°C: 1300 mPA.s.
- Dampspanning bij 20°C: 19000 Pa.
- Relatieve dichtheid bij 20°C: 0,750.
- Zelfontbranding: 365°C.
- Vlampunt: <-20°C.
- Kookpunt/kooktraject: 60-300°C.
- Temperatuurbestendigheid: -45°C tot +240°C.

Verpakking

Lubricate Quick Wet - 1 x 50ml	977030924
Lubricate Quick Wet - display	977050924

Product

Karakteristieken

- Lubricate Quick Wet is een transparant smeermiddel met PTFE om langdurige wrijving te elimineren.
- Lubricate Quick Wet is een klevend smeermiddel en is bestand tegen hoge belastingen in moeilijke omstandigheden.
- Zelfs na afsprengen zal het product blijven doorwerken. Je kan het enkel verwijderen met Degrease.

Toepassingen

- Geschikt voor alle weersomstandigheden, als een snelle smering nodig is.

Gebruik

- Bij het aanbrengen in de kettingschakels is de olie heel vloeibaar om beter in de ketting door te dringen en er zo voor te zorgen dat elke as van elke schakel goed gesmeerd is.
- Na een paar minuten, verstevigt de olie zich en hecht zodat de olie niet uit de ketting loopt als je aan het rijden bent en optimaal blijft smeren, zelfs tijdens lange ritten.
- Daar er ook wat van die hechtende olie aan de buitenkant hangt van de ketting, voor je gaat fietsen of na een paar minuten de ketting even in een doek laten draaien om de olie aan de buitenkant van de ketting te verwijderen zodat je ketting proper blijft tijdens het rijden.
- Het is aangeraden om na een rit/wedstrijd de transmissie te ontvetten met Degrease of Chain Clean en een verse laag Lubricate aan te brengen.
- Nb: Olie breng je altijd best aan onderaan achter het kettingblad. Zo loopt er geen olie in je cassette, en vermijd je contact met de remschijven.