



Lubricate Quick Wet

Lubrifier

LUBRIFIANT POUR CHÂÎNES LONGUE DISTANCE

- ✓ Protection contre la rouille
- ✓ Résistant à l'eau
- ✓ Conditions extrêmes

Caractéristiques techniques

- Water solubility: insoluble.
- State: thick liquid.
- Odour: characteristic.
- Viscosity at 20°C: 1300 mPA.s.
- Vapour pressure at 20°C: 19000 Pa.
- Relative density at 20°C: 0.750.
- Spontaneous combustion: 365°C.
- Flashpoint: <-20°C.
- Boiling point/range: 60-300°C.
- Temperature resistance: -45°C to +240°C.

Emballage

Lubricate Quick Wet - 1 x 50ml	977030924
Lubricate Quick Wet - display	977050924

Produit

Caractéristiques

- Lubricate Quick Wet est un lubrifiant transparent avec du PTFE pour éliminer la friction à long terme.
- Lubricate Quick Wet est un lubrifiant adhérent et peut résister à des charges élevées dans des conditions difficiles.
- Même après avoir été arrosé, le produit continuera à fonctionner. Vous ne pouvez l'enlever qu'avec Degrease.

Applications

Convient pour toutes les conditions météorologiques, quand une lubrification rapide est nécessaire.

Emploi

Lorsque vous l'appliquez sur la chaîne (pour une lubrification optimale, lubrifier uniquement la chaîne, à l'intérieur des mailles), l'huile sera d'abord fluide afin de bien pénétrer à l'intérieur des rouleaux. Ainsi chaque maillon sera parfaitement lubrifié.

Après quelques minutes, l'huile s'épaissit et adhère au support. De cette manière, l'huile à l'intérieur des rouleaux restera bien en place et ne sera pas influencée par la force centrifuge créée lorsque vous roulez.

Vu qu'il y aura également un peu d'huile adhérent à l'extérieur de la chaîne il est conseillé avant d'aller rouler (ou quelques minutes après application (une dizaine pour les versions aérosols, 3-4 min pour les versions Quick)) de faire passer la chaîne dans un chiffon sec. Ainsi vous ôtez la substance destinée à faire adhérer l'huile (qui n'est nécessaire qu'à l'intérieur des maillons) de la partie extérieure de la chaîne et votre chaîne ne se salira pas lors de votre sorties.

Après chaque sortie/compétition, nous vous conseillons de dégraisser la transmission au Bike7 Degrease ou Chain Clean et d'appliquer une nouvelle couche de Bike7 Lubricate.

Nb: Le meilleur endroit pour appliquer l'huile se situe sous la base arrière, à l'arrière des plateaux de pédalier. Ainsi, vous ne ferez pas couler d'huile dans la cassette et éviterez le contact avec les freins à disque.