



Pro Seal

INSTANT TYRE SEALANT

- ✓ Tubeless en tubeless ready
- ✓ Dicht gaten tot 8 mm
- ✓ Compatibel met CO2-patronen
- ✓ Bevat natuurlijke latex: niet-corrosief, niet-giftig en veilig

Technische Eigenschappen

- Vorm: vloeistof met gedispergeerde vaste stof.
- Kleur: melkachtig wit.
- Geur: lichte ammoniak/ karakteristieke geur.
- Oplosbaarheid: 100% oplosbaar in water.
- Drukbestendigheid: getest tot 7 bar / 100 PSI.
- Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C.
- Houdbaarheid: 18 maanden, koel en droog in de originele verpakking.

Verpakking

Pro Seal - fles 125ml	977400924
Pro Seal - bus 1L	977410924
Pro Seal - bus 5L	977420924

Product

Karakteristieken

Pro Seal is een latex emulsie die snel gaten dicht in alle tubeless banden, of het nu mountainbike- of racebanden zijn. Pro Seal wordt via het ventiel aangebracht of rechtstreeks in de gedeeltelijk gedemonteerde band gegoten en zorgt voor een effectieve onmiddellijke herstelling.

Toepassingen

Voorkomt en stopt lekken in alle tubeless banden.

Gebruik

Gedemonteerde band:

- Nieuwe band: reinig de binnenkant met Bike7 Degrease en veeg af.
- Monteer één kant van de band en houd het wiel recht.
- Schud de fles krachtig en giet de benodigde hoeveelheid rechtstreeks in de band, waarbij u de fles rechtop houdt.
- Monteer de band volledig.

Gemonteerde band, met de 125 ml fles.

- Verwijder de ventielkern en plaats het wiel, met het ventiel naar beneden, verticaal zonder de velg tegen de grond te drukken.
- Schud de fles krachtig, knip de tuit op 2 mm van het uiteinde af en giet de benodigde hoeveelheid rechtstreeks door het ventiel terwijl u de fles rechtop houdt.
- Zet het ventiel weer in elkaar.

Band oppompen:

- Draai het wiel voorzichtig een volledige omwenteling.
- Pomp de band op tot hij goed zit.
- Draai en wiebel het wiel gedurende ± 1 minuut voor een goede verdeling van de Bike7 Pro Seal.
- Breng de band op de gewenste spanning.

Wegband (23-30 mm): 60 ml / band en MTB band (29", 2.0-2.4): 100 ml / band.

Voor grotere banden wordt een grotere hoeveelheid aanbevolen. Voor een betere bescherming kan een grotere hoeveelheid product worden gebruikt.

Effectieve levensduur tussen 3 en 8 maanden, afhankelijk van de omstandigheden. Controleer de vloeibaarheid van het product elke maand en vul het zo nodig bij.

