



Sealant

GANZJAHRES-REIFENDICHTMITTEL

- ✓ Verschließt Löcher bis zu 7 mm
- ✓ 6-10 Monate aktiver Schutz
- ✓ Kompatibel mit CO2-Kartuschen
- ✓ Tubeless- und Tubeless-Ready-Reifen
- ✓ Gleichmäßige Verteilung für bessere Druckstabilität

Technische Informationen

- Form: milchige Dispersion.
- Farbe: orange.
- Geruch: charakteristischer Geruch.
- Löslichkeit: 100 % wasserlöslich.
- Druckbeständigkeit: getestet bis 7 bar / 100 PSI.
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C.
- Haltbarkeit: 18 Monate, kühl und trocken in der Originalverpackung.

Verpackung

Sealant - bottle 150ml	977402924
Sealant - bottle 1L	977412924
Sealant - can 5L	977422924

Produkt

Eigenschaften

SEALANT dichtet sofort alle Lecks in allen schlauchlosen Straßen-, Gravel- und MTB-Reifen. Die Formulierung auf Basis von synthetischem Latex ist sicher für Mensch, Umwelt und Material. Es verursacht keine Korrosion an Felgen oder Nippeln und ist für Einsätze und alle Reifentypen geeignet. SEALANT ist einfach anzuwenden und hat eine lange Wirkungsdauer.

Anwendungen

Verhindert und stoppt Undichtigkeiten in allen schlauchlosen Reifen. Verlängert die Lebensdauer der Reifen.

Verwendung

Mengen:

- Straßenreifen (23-30 mm): 60 ml/Reifen
- Gravel-Reifen: 80 ml/Reifen (38-48 mm)
- MTB-Reifen (29", 2,0-2,4): 120 ml/Reifen.
- ≥2,4-Reifen: 150 ml/Reifen.
- Für größere Reifen wird eine größere Menge empfohlen. Für einen besseren Schutz kann eine größere Menge des Produkts verwendet werden.

Demontierter Reifen:

- Neuer Reifen: Reinigen Sie die Innenseite mit Bike7 Fast Clean und wischen Sie sie ab.

- Montieren Sie eine Seite des Reifens und halten Sie das Rad gerade.
- Schütteln Sie die Flasche und gießen Sie die erforderliche Menge direkt in den Reifen, wobei Sie die Flasche aufrecht halten.
- Montieren Sie den Reifen vollständig.

Montierter Reifen, mit der 150-ml-Flasche:

- Entfernen Sie den Ventileinsatz und stellen Sie das Rad mit dem Ventil nach unten senkrecht auf, ohne die Felge auf den Boden zu drücken.
- Schütteln Sie die Flasche und gießen Sie die erforderliche Menge direkt durch das Ventil, wobei Sie die Flasche aufrecht halten.
- Setzen Sie den Ventileinsatz wieder ein.

Reifen aufpumpen:

- Drehen Sie das Rad vorsichtig um eine ganze Umdrehung.
- Pumpen Sie den Reifen auf, bis er fest sitzt.
- Drehen und wackeln Sie das Rad etwa 1 Minute lang, damit sich Bike7 Pro Seal gut verteilt.
- Bringen Sie den Reifen auf den gewünschten Druck.

Effektive Lebensdauer im Reifen 7 Monate unter normalen Wetterbedingungen. Bei hohen Temperaturen wird empfohlen, alle 4 Monate nachzufüllen.

Bei Verwendung mit Reifeneinsätzen: Einsätze und Reifen zuerst montieren. Bike7 Sealant anschließend über das Ventil hinzufügen. Drehen und wackeln Sie das Rad mehrmals, um das Produkt gleichmäßig zu verteilen. Pumpen Sie anschließend den Reifen auf.

Reinigung:

Frisches (flüssiges) Produkt kann einfach mit Wasser gereinigt werden. Getrocknete Flecken auf dem Fahrrad lassen sich einfach mit Bike7 Fast Clean oder Bike7 Clean entfernen, Flecken auf Kleidung durch eine normale 30 °C-Wäsche mit Waschmittel. Bei Kontakt mit den Händen kann es zu leichten Verfärbungen der Haut kommen. Verfärbungen lassen sich leicht mit Bike7 Fast Clean entfernen. (Hände einsprühen, einreiben und mit einem Papiertuch abreiben).

