

Mount Carbon

MONTAGEPASTE FÜR CARBONTEILE

- ✓ Erhöht die Haftung zwischen Carbonteilen



Technische Informationen

- Erscheinungsform: Paste.
- Geruch: charakteristisch.
- Wasserlöslichkeit: unlöslich.
- Dynamische Viskosität bei 20°C: 48 Pa s.
- Kinematische Viskosität bei 20 °C: 57.143 mm²/s.
- Relative Dichte bei 20°C: 0,840.
- Dampfdruck bei 20°C: 60 Pa.
- Selbstentzündungstemperatur: 236°C.
- Siedepunkt/Siedebereich: +190°C/ +240°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate, in geschlossener Verpackung in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

Verpackung

Mount Carbon - 100gr

977070924

Produkt

Eigenschaften

Mount Carbon wird für die Montage von Carbonteilen verwendet.

Mount Carbon sorgt für eine derart hohe Griffigkeit, dass das Anzugsmoment erheblich verringert werden kann, sodass die montierten Teile weniger beansprucht werden und eine Materialermüdung verzögert wird.

Bauteile können auch einfacher wieder montiert werden.

Anwendungen

- Zur Montage von Sattelstütze, Vorbau usw.

Verwendung

- Mount Carbon auftragen, sodass die kompletten Kontaktflächen geschmiert sind.
- Bauteile unter Beachtung des vorgeschriebenen Anzugsmoments montieren.
- Überschüssiges Mount Carbon mit einem Tuch entfernen.