

Sealant

MASTIC POUR PNEUS TOUTES SAISONS

- ✓ Colmate les trous jusqu'à 7 mm.
- ✓ Protection active pendant 6 à 10 mois.
- ✓ Compatible avec les cartouches de CO₂.
- ✓ Pneus tubeless et tubeless ready.
- ✓ Répartition uniforme pour une meilleure stabilité de la pression.

Caractéristiques techniques

- Forme : dispersion laiteuse.
- Couleur : orange.
- Odeur : odeur caractéristique.
- Solubilité : 100 % soluble dans l'eau.
- Résistance à la pression : testé jusqu'à 7 bars / 100 PSI.
- Plage de température : -20 °C à +50 °C.
- Durée de conservation : 18 mois, dans un endroit frais et sec, dans l'emballage d'origine.

Emballage

Sealant - bouteille 150ml	977402924
Sealant - bouteille 1L	977412924
Sealant - bidon 5L	977422924

Produit

Caractéristiques

SEALANT colmate immédiatement toutes les fuites dans tous les pneus tubeless route, gravel et VTT. La formule à base de latex synthétique est sans danger pour l'homme, l'environnement et le matériel. Elle ne provoque aucune corrosion sur les jantes ou les écrous et convient aux inserts et à tous les types de pneus. SEALANT est facile à appliquer et a une longue durée de vie active.

Applications

Prévient et colmate les fuites dans tous les pneus tubeless. Prolonge la durée de vie des pneus.

Emploi

Quantités:

- Pneu route (23-30 mm): 60 ml/pneu
- Pneu gravel: 80 ml/pneu (38-48 mm)
- Pneu VTT (29", 2,0-2,4): 120 ml/pneu.
- Pneu $\geq 2,4$: 150 ml/pneu.
- Pour les pneus plus grands, une quantité plus importante est recommandée. Pour une meilleure protection, une plus grande quantité de produit peut être utilisée.

Pneu démonté:

- Pneu neuf : nettoyez l'intérieur avec Bike7 Fast Clean et essuyez.
- Montez un côté du pneu et maintenez la roue droite.
- Agitez le flacon et versez la quantité nécessaire directement dans le pneu, en maintenant le flacon à la verticale.
- Montez complètement le pneu.

Pneu monté, avec le flacon de 150 ml:

- Retirez le corps de valve et placez la roue, valve vers le bas, à la verticale sans appuyer la jante contre le sol.
- Agitez le flacon et versez la quantité nécessaire directement dans la valve en maintenant le flacon à la verticale.
- Remontez la valve.

Gonflage du pneu:

- Tournez doucement la roue d'un tour complet.
- Gonflez le pneu jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Tournez et secouez la roue pendant environ 1 minute pour bien répartir le Bike7 Pro Seal.
- Gonflez le pneu à la pression souhaitée.

Durée de vie effective dans le pneu : 7 mois dans des conditions météorologiques normales. En cas de températures élevées, il est recommandé de faire l'appoint tous les 4 mois.

En cas d'utilisation avec des inserts de pneus : montez d'abord les inserts et le pneu. Ajoutez ensuite le Bike7 Sealant par la valve. Tournez et secouez la roue plusieurs fois pour répartir le produit partout. Gonflez ensuite le pneu.

Nettoyage :

Le produit frais (liquide) peut être nettoyé simplement à l'eau. Les taches séchées sur le vélo peuvent être facilement éliminées avec Bike7 Fast Clean ou Bike7 Clean et celles sur les vêtements par un lavage normal à 30 °C avec un détergent. En cas de contact avec les mains, la peau peut légèrement se décolorer. La décoloration peut être facilement éliminée avec Bike7 Fast Clean. (vaporiser sur les mains, frotter et essuyer avec un chiffon en papier).